

Systeme agitation RotaFor-FC-CH / US - 2014

Spécifications technique du RotaFOR-FC-CH/US - V03 :

- Couple MAX 10N/m
- Régime MAX 35 min-1
- Régime MIN 5 min-1
- Minuterie digitale multifonctions avec affichage en secondes ou minutes ou m/sec
- Régulateur de température avec affichage de la température programmée et effective
- Régime variable
- T inversion rotation réglable
- ON/OFF avec témoin lumineux
- ON/OFF pompe de circulation INTANK (seulement pour model CH)
- ON/OFF générateur US (seulement pour model US)
- Lampe témoin « Alarme général »
- Lampe témoin « Alarme niveau bas » (seulement pour model CH)
- Bouton de réarmement des alarmes « RESET »
- Potentiomètre réglage puissance US (seulement pour model US)
- BUZZER pour signal fin de cycle
- Potentiomètre réglage volume BUZZER
- Lampe bleu pour affichage fin de cycle
- Axe de fixation bouclard acier inox 316L
- Entraînement avec pignons PMMA à dentures fine pour éviter les à-coups
- Boîtier entièrement prévu en Polypropylène couleur RAL-7035
- Potence inox pour fixation sur machine



Design du régulateur de température



Systeme agitation RotaFor-FC-CH / US - 2014

Options :

- Choix de 4 couleurs pour la façade Plexiglas avant (Rouge-Bleu-Jaune-vert)
- Régulateur Quadrant pour couple constant à basse vitesse (+ CHF 210.-)

Prix :

- Pour une unité standard complète : **CHF 4050.- /pce**
- Pour 5 à 10 unités standard : **CHF 3650.- /pce**

Prix : T.V.A. 8% non comprise.

Délai : à convenir.

Conditions : 30 jours net date de la facture.

Livraison : **Départ usine.**

